FIEGER

LAMELLEN. FENSTER. TECHNIK.

# FIEGER Aluminiumlamellen FLL Daten im Überblick

FLL 131



## FUNKTION:

Natürliche Lüftung,
natürlicher Rauch- und Wärmeabzug
(NRWG),
Aufzugsschachtentrauchung.

## DESIGN:

Lamellen mittig gelagert.
Thermisch getrennte
Aluminiumprofile.

## VERGLASUNG:

Isolierte Aluminiumlamellen.

## ZERTIFIZIERUNG

| | |
|---|---|
| NRWG zertifiziert<br>nach EN 12101-2:2003 | SMOTEC |
| Fenster und Türen<br>Produktnorm zertifiziert<br>nach EN 14351-1 | AIRTEC |
| Durchflussbeiwert Cvo<br>nach EN 12101-2 | bis 0,61 |
| Standsicherheit unter Windlast<br>nach EN 12101-2:2003 | bis WL 3000 |
| Brandverhalten<br>nach EN 12101-2:2003 | B 300-E |
| Funktionssicherheit<br>nach EN 12101-2:2003 | Re 1000 |
| Öffnen bei Schneelast<br>nach EN 12101-2:2003 | SL 0 |
| Öffnen bei tiefer Umgebungstemperatur<br>nach EN 12101-2:2003 | T (-15)* |

*Je nach Antrieb

## PRÜFUNGEN

| | |
|---|---|
| Einklemmschutz:<br>Richtlinie 2006/42/EG | SK 3/ SK 4 |

## ABMESSUNGEN

### ALUMINIUMLAMELLE:

| | |
|---|---|
| Lamellenhöhe | 131 mm |
| Bautiefe | 27 mm |

### RAHMENPROFIL:

| | |
|---|---|
| Ansichtsbreite | 40 mm |
| | Mittelpfosten 60 mm |
| Bautiefe | 65 mm |
| Fensterhöhe | unbegrenzt, da koppelbar |
| Max. Fensterbreite | 1300 mm |
| Max. Fensterbreite mit Mittelpfosten | 2600 mm |