VENTANAS. LAMAS. TECNOLOGÍA.

Resumen de la ventana de lamas FIEGER FLL

FLL 131



FUNCIÓN:

Ventilación natural
extracción natural de humos y calor (EVNHC) y evacuación de humos del hueco del ascensor.

DISEÑO:

Lamas con eje de rotación central.
Perfiles de aluminio con rotura de puente térmico.

ACRISTALAMIENTO:

Paneles de aluminio con aislados térmico.

CERTIFICACIÓNES

Certificación EVNHC conforme con EN 12101-2:2003	
Norma de producto para puertas y ventanas certificada conforme con EN 14351-1	
Área de apertura aerodinámica efectiva (Cv – referencia a 85 °) conforme con EN 12101-2:2003	hasta 0,61
Resistencia a la carga de viento conforme con EN 12101-2:2003	hasta WL 3000
Resistencia a la temperatura conforme con EN 12101-2:2003	B 300-E
Clasificación de la fiabilidad conforme con EN 12101-2:2003	Re 1000
Clasificación a la carga de nieve conforme con EN 12101-2:2003	SL 0
Funcionalidad a baja temperatura conforme con EN 12101-2:2003	T (-15)*

*según el tipo de propulsión

ENSAYOS

Protección antiatrapamiento: Directiva de Máquinas 2006/42/CE	SK 3/ SK 4

DIMENSIONES

DIMENSIONES DE LAS LAMAS:

Altura	131 mm
Profundidad	27 mm

DIMENSIONES DEL MARCO:

Anchura visible	Horizontal 20 mm Vertical 40 mm Parteluz 60 mm
Profundidad	65 mm
Altura de la ventana	ilimitada (mediante acoplimento)
Anchura máx. de la ventana	1.300 mm
Anchura máx. de la ventana con parteluz	2.600 mm