FIEGER

LAMES. FENÊTRES. TECHNIQUE.

Lames en aluminium FIEGER FLL Aperçu des caractéristiques

FLL 131



FONCTION:

Ventilation naturelle,
évacuation naturelle de la fumée
et de la chaleur (DENFC),
désenfumage de cage d'ascenseur.

DESIGN:

Lames centrées.
Profils en aluminium
à rupture de pont thermique.

VITRAGE:

Panneau en composite aluminium
sans cadre
et à rupture thermique.

CERTIFICATIONS

Certifié DENFC conformément à la norme EN 12101-2:2003 et NFS61937	
Fenêtres et portes conformes à la norme EN 14351-1	
Coefficient de débit Cvo conformément à la norme EN 12101-2:2003	jusqu'à 0,61
Classification de la charge au vent la norme EN 12101-2:2003	jusqu'à WL 3000
Performance dans des conditions d'incendie, résistance au feu – intégrité mécanique, résistance thermique conformément à la norme EN 12101-2:2003	B 300-E
Classification de fiabilité conformément à la norme EN 12101-2:2003	Re 1000
Classification de la charge de neige conformément à la norme EN 12101-2:2003	SL 0
Classification de la température ambiante basse conformément à la norme EN 12101-2:2003	T (-15)*

*Selon le type d'entraînement

ESSAIS

Protection anti-pincement: Directive sur les machines 2006/42/EG	SK 3/ SK 4

DIMENSIONS

LAMES EN ALUMINIUM:

Hauteur lame	131 mm (fixe)
Epaisseur apparente contour	27 mm

PROFIL DES CHÂSSIS:

Largeur dormant	40 mm
	Fixe central 60 mm
Epaisseur dormant	65 mm
Hauteur châssis max	Illimité (couplable)
Largeur châssis max. (sans ménau fixe central)	1.300 mm
Largeur châssis max. (avec ménau fixe central)	2.600 mm