FIEGER

LAMELLEN. FENSTER. TECHNIK.

FIEGER Lamellenfenster FLM PG/LG Daten im Überblick

FLM PG LG



FUNKTION:

Natürliche Lüftung, natürlicher Rauch- und Wärmeabzug (NRWG), Zweite-Haut-Fassaden.

DESIGN:

Gläser mittig gelagert, ungedämmte Aluminiumprofile.

VERGLASUNG:

ESG-Monoglas 8 bis 12 mm
oder
VSG-Monoglas 8,38 bis 13,52 mm.

ZERTIFIZIERUNG

NRWG zertifiziert nach EN 12101-2:2003	SMOTEC
Fenster und Türen Produktnorm zertifiziert nach EN 14351-1	AIRTEC
Durchflussbeiwert Cvo nach EN 12101-2:2003	bis 0,62
Standsicherheit unter Windlast nach EN 12101-2:2003	bis WL 2900
Brandverhalten nach EN 12101-2:2003	B 300-E
Funktionssicherheit nach EN 12101-2:2003	Re 1000
Öffnen bei Schneelast nach EN 12101-2:2003	SL 0
Öffnen bei tiefer Umgebungstemperatur nach EN 12101-2:2003	T (-15)*

*Je nach Antrieb

PRÜFUNGEN

Luftschalldämmung mit Schallschutzverglasung nach EN ISO 10140-1 / 2	bis 25 dB
Einklemmschutz: Richtlinie 2006/42/EG	SK 3/ SK 4

ABMESSUNGEN

RAHMENPROFIL:

Lamellenhöhe	170–300 mm
Bautiefe	70 mm

Ansichtsbreite	37 mm
	Mittelpfosten 53 mm
Max. Fensterhöhe	unbegrenzt, da koppelbar
Max. Fensterbreite	1.500 mm
Max. Fensterbreite mit Mittelpfosten	3.000 mm