FIEGER

VENTANAS. LAMAS. TECNOLOGÍA.

Resumen de la ventana de lamas FIEGER FLM PG/ LG



FUNCIÓN:

Ventilación natural,
extracción natural de humos
y calor (EVNHC),
fachadas de doble piel.

DISEÑO:

Lamas con eje de rotación central.
Perfiles de aluminio sin rotura
de puente térmico.

ACRISTALAMIENTO:

Vidrio monolítico
ESG 8 – 12 mm
o vidrio monolítico
VSG 8,38 a 13,52 mm.

CERTIFICACIÓNES

Certificación EVNHC conforme con EN 12101-2	
Norma de producto para puertas y ventanas certificado conforme con EN 14351-1	
Área de apertura aerodinámica efectiva (Cv – referencia a 85 °) conforme con EN 12101-2	hasta 0,62
Resistencia a la carga de viento conforme con EN 12101-2	hasta WL 2900
Resistencia a la temperatura conforme con EN 12101-2	B 300-E
Clasificación de la fiabilidad conforme con EN 12101-2	Re 1000
Clasificación a la carga de nieve conforme con EN 12101-2	SL 0
Funcionalidad a baja temperatura conforme con EN 12101-2	T (-15)*

*Dependiendo del tipo de propulsión

ENSAYOS

Aislamiento acústico conforme con EN ISO 10140-1/2	hasta 25 dB
Protección antiatrapamiento: Directiva de Máquinas 2006/42/CE	SK 3/ SK 4

DIMENSIONES

DIMENSIONES DE LAS LAMAS:

Altura	170–300 mm
Profundidad	70 mm

Anchura visible	Horizontal 17 mm Vertical 37 mm Parteluz 53 mm
Altura de la ventana	Ilimitada (mediante acoplimento)
Anchura máx. de la ventana	1500 mm
Anchura máx. de la ventana	3.000 mm