FIEGER

LAMES. FENÊTRES. TECHNIQUE.

Fenêtres à lames FIEGER FLM PG/LG Aperçu des caractéristiques



FONCTION:

Ventilation naturelle,
évacuation naturelle de fumées
et de chaleur (DENFC),
façades double peau.

DESIGN:

Vitrage centré.
Profils en aluminium à rupture
de pont thermique.

VITRAGE:

Vitrage simple de 8 à 13,52 mm
(trempé ou feuilleté)
en disposition superposée
ou à recouvrement.

CERTIFICATIONS

Certifié DENFC conformément à la norme EN 12101-2:2003 et NFS61937	
Fenêtres et portes conformes à la norme EN 14351-1	
Coefficient de débit Cvo conformément à la norme EN 12101-2:2003	jusqu'à 0,62
Classification de la charge au vent la norme EN 12101-2:2003	jusqu'à WL 2900
Performance dans des conditions d'incendie, résistance au feu – intégrité mécanique, résistance thermique conformément à la norme EN 12101-2:2003	B 300-E
Classification de fiabilité conformément à la norme EN 12101-2:2003	Re 1000
Classification de la charge de neige conformément à la norme EN 12101-2:2003	SL 0
Classification de la température ambiante basse conformément à la norme EN 12101-2:2003	T (-15)*

*Selon le système d'entraînement

ESSAIS

Test de réduction du bruit EN ISO 10140-1/2* *avec vitrage d'isolation acoustique correspondant	jusqu'à 25 dB
Protection anti-pincement: Directive sur les machines 2006/42/EG	SK 3/ SK 4

DIMENSIONS

PROFIL DES CHÂSSIS:

Hauteur lame	170–300 mm
Epaisseur dormant	70 mm
Largeur dormant	37 mm
	Fixe central 53 mm
Hauteur châssis max	Illimité (couplable)
Largeur châssis max. (sans ménau fixe central)	1.500 mm
Largeur châssis max. (avec ménau fixe central)	3.000 mm